

GEYER SMART SOLUTIONS

Έξυπνο Ρελέ Wi-Fi & Χρονοδιακόπτης

ER116W • 16 A • 1 στοιχείο DIN

Απομακρυσμένος έλεγχος και προγραμματισμός κυκλωμάτων από το κινητό, με ευέλικτες χρονολειτουργίες και εξωτερικό μπουτόν.



100-240 VAC • 50-60 Hz

ON

Απομακρυσμένος έλεγχος

ON/OFF μέσω της εφαρμογής GEYER Smart, όπου κι αν βρίσκεσαι.

30

Έξυπνος προγραμματισμός

Έως 30 προγράμματα ανά ημέρα ή εβδομάδα.

24

Πολλαπλές χρονολειτουργίες

Κυκλικό, τυχαίο, αστρονομικό και αυτόματο κλείσιμο.

I/O

Ευέλικτος έλεγχος

Εξωτερικό μπουτόν και κοινή χρήση έως 20 χρήστες.

Βασικά τεχνικά στοιχεία

Τάση εισόδου	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Επαφή	1NO (SPST-NO)
Ονομαστικό ρεύμα	16 A στα 250 VAC, $\cos\phi = 1$
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth
Εγκατάσταση	Ράγα DIN 35 mm, 1 θέση
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +65 °C
Εγγύηση	2 χρόνια
Πιστοποιητικά	CE • DoC (LVD / EMC / RED)
Χώρα κατασκευής	Made in P.R.C.
Εισαγωγέας	GEYER Hellas S.A.

Συνδεδεμένο οικοσύστημα**GEYER Smart**

Έλεγχος • Προγράμματα • Αυτοματισμοί

Συμβατότητα



Κατεβάστε την εφαρμογή



Έξυπνος έλεγχος εκεί που τον χρειάζεσαι

Το ER116W τοποθετείται στον ηλεκτρικό πίνακα και προσφέρει απομακρυσμένο ON/OFF, ευέλικτους χρονοπρογραμματισμούς και έλεγχο μέσω εξωτερικού μπουτόν.



Θερμοσίφωνας / boiler

Προγραμματισμός λειτουργίας και απομακρυσμένος έλεγχος.



Φωτισμός

Έλεγχος κυκλωμάτων φωτισμού, εβδομαδιαία και αστρονομικά προγράμματα.



Ηλεκτρικές συσκευές

Απομακρυσμένη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλεγμένων φορτίων.



Κυκλώματα ηλεκτρικού πίνακα

Απομακρυσμένος έλεγχος επιλεγμένων κυκλωμάτων από την εφαρμογή.

Έλεγχος με τον τρόπο που θέλεις



GEYER Smart

Απομακρυσμένο ON/OFF και προγράμματα.



Εξωτερικό μπουτόν

Τοπικός έλεγχος με μπουτόν ξηρής επαφής.



Φωνητικός έλεγχος

Συμβατότητα με Alexa και Google Home.

Από την εγκατάσταση στον έξυπνο έλεγχο

1

Εγκατάσταση

Σε ράγα DIN από κατάλληλο ηλεκτρολόγο.

2

Σύζευξη

Προσθήκη στην εφαρμογή GEYER Smart.

3

Ρύθμιση

ON/OFF, προγράμματα και power restore.

4

Έλεγχος

Από εφαρμογή ή εξωτερικό μπουτόν.

Σημαντικές προϋποθέσεις εφαρμογής

- Ονομαστική επαφή 16 A στα 250 VAC, αποκλειστικά για cosφ = 1.
- Απαιτείται ουδέτερος. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται από κατάλληλο ηλεκτρολόγο.
- Η προστασία, η καλωδίωση και η καταλληλότητα του φορτίου επιλέγονται ανά εγκατάσταση.
- Για φορτία άνω των 16 A προβλέπεται πρόσθετο ER225B, σύμφωνα με τη μελέτη εγκατάστασης.



GEYER Smart

Ζήστε Έξυπνα

Απομακρυσμένος έλεγχος, κοινή χρήση, χρονοπρογράμματα και εύκολη σύνδεση.