

GEYER SMART SOLUTIONS

ER163CT

Έξυπνος Μετρητής Ενέργειας Wi-Fi

Μονοφασικός · Εξωτερικός μετασχηματιστής έντασης (CT) ανοικτού πυρήνα

70 A | 1 θέση DIN | Wi-Fi 2,4 GHz

Ζωντανή και ιστορική παρακολούθηση κατανάλωσης χωρίς διέλευση του φορτίου μέσα από τον μετρητή.



100-240 VAC · 50-60 Hz

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Έξυπνος μονοφασικός μετρητής ενέργειας Wi-Fi
Διαστάσεις	70,5 x 17,5 x 86,5 mm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm, EN 60715
Πλάτος	1 θέση DIN (17,5 mm)
Σύστημα	Μονοφασικό
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2,4 GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +60 °C


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Μέγιστο μετρούμενο ρεύμα	70 A
Μέτρηση ρεύματος	Εξωτερικός μετασχηματιστής έντασης (CT) ανοικτού πυρήνα
Λειτουργία εξόδου	Μόνο μέτρηση · δεν διαθέτει έξοδο ρελέ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ζωντανές μετρήσεις	Τάση, ρεύμα, ενεργός ισχύς και ενέργεια
Καταγραφή ενέργειας	Ημερήσια, μηνιαία και συνολική
Ιστορικό	Προβολή και ανάλυση μετρήσεων
Ειδοποιήσεις	Push notifications για συμβάντα
Κοινή χρήση	Έως 20 χρήστες
Πλήκτρο C1 / C2	Προαιρετικό στιγμιαίο πλήκτρο για αύξευξη

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Ο μετασχηματιστής έντασης τοποθετείται γύρω από τον αγωγό φάσης του φορτίου.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	RED 2014/53/EU · LVD 2014/35/EU · EMC 2014/30/EU · RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277008731

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ. Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα



Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Απομονώστε την τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία.