

GEYER SMART SOLUTIONS

ER516W

Έξυπνη Ρελεδιέρα Wi-Fi 5 Καναλιών

5 x 16 A | 3 θέσεις DIN | Wi-Fi 2,4 GHz

Ρελεδιέρα Wi-Fi τριών θέσεων DIN με πέντε ανεξάρτητες κανονικά ανοικτές εξόδους, πέντε ενσωματωμένα πλήκτρα και πέντε εισόδους εξωτερικού ελέγχου.



100-240 VAC | 50-60 Hz

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Έξυπνη Ρελεδιέρα Wi-Fi 5 Καναλιών
Διαστάσεις	65,5 x 54 x 90 mm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN 35 mm, EN 60715
Πλάτος	3 θέσεις DIN (54 mm)
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi 2,4 GHz
Ουδέτερος	Απαιτείται
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +60 °C


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου	100-240 VAC
Συχνότητα	50-60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα επαφής	16 A ανά έξοδο / 250 VAC, cosφ = 1
Επαφές	5NO, πέντε ανεξάρτητες κανονικά ανοικτές εξόδους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έλεγχος	Ανεξάρτητο ON/OFF πέντε εξόδων και ταυτόχρονο All ON / All OFF
Προγραμματισμός	Εως 30 προγράμματα συνολικά, ημερήσια ή εβδομαδιαία – απαιτείται Internet/cloud
Χρονοδιακόπτης	Αντίστροφη μέτρηση, κυκλική λειτουργία, τυχαία ενεργοποίηση και αυτόματο κλείσιμο
Τοπικός χειρισμός	Πέντε ενσωματωμένα πλήκτρα, ένα για κάθε έξοδο
Εξωτερικός χειρισμός	Πέντε εισόδους ελέγχου ξηρής επαφής
Κοινή χρήση	Εως 20 χρήστες
Ιστορικό / ειδοποιήσεις	Ιστορικό λειτουργίας και push notifications
Power restore	Επιλογή ON, OFF ή προηγούμενης κατάστασης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



N / L: τροφοδοσία | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10: έξοδοι
C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8, C9-C10: εισόδους ξηρής επαφής

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμμόρφωση	CE
Ευρωπαϊκές Οδηγίες	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU + (EU) 2017/2102
Εγγύηση	2 έτη
EAN	5206277009998

Εισάγεται από: GEYER Hellas A.E., Εταιρ. Οδ. Μουρικίου-Δροσιάς, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, Ελλάδα



Η εγκατάσταση, η επιλογή προστασίας και η αξιολόγηση καταλληλότητας του φορτίου πραγματοποιούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.