

GEYER SMART SOLUTIONS

ER516W

Relè Wi-Fi smart a 5 canali

5 × 16 A | 3 moduli DIN | Wi-Fi a 2,4 GHz

Relè Wi-Fi smart da 3 moduli DIN con cinque uscite normalmente aperte indipendenti, cinque pulsanti integrati e cinque ingressi di comando esterni.



100-240 VAC | 50-60 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI

Descrizione	Relè Wi-Fi smart a 5 canali
Dimensioni	65,5 × 54 × 90 mm
Montaggio	Guida DIN 35 mm, EN 60715
Larghezza	3 moduli DIN (54 mm)
Connettività	Wi-Fi a 2,4 GHz
Neutro	Richiesto
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +60 °C


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di ingresso	100-240 VAC
Frequenza	50-60 Hz
Corrente nominale del contatto	16 A per uscita a 250 VAC, $\cos\phi = 1$
Contatti	5NO, cinque uscite normalmente aperte indipendenti

FUNZIONI DELL'APP

Controllo	Controllo ON/OFF indipendente delle cinque uscite e comandi All ON / All OFF per il controllo simultaneo.
Programmazione	Fino a 30 programmazioni complessive, giornaliere o settimanali. È necessario l'accesso a Internet e al cloud.
Timer	Conto alla rovescia, ciclo, funzionamento casuale e spegnimento automatico
Comando locale	Cinque pulsanti integrati, uno per ciascuna uscita
Comando esterno	Cinque ingressi di comando a contatto pulito
Condivisione	Fino a 20 utenti
Cronologia / notifiche	Cronologia di funzionamento e notifiche push
Ripristino alimentazione	Selezione ON, OFF o stato precedente

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



N / L: alimentazione | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10: uscite
C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8, C9-C10: ingressi a contatto pulito

CONFORMITÀ E DATI COMMERCIALI

Conformità	CE
Direttive europee	LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE + 2017/2102/UE
Garanzia	2 anni
EAN	5206277009998

Importato da: GEYER Hellas S.A., Strada provinciale Mourikiou-Drosias, 34100 Chalkida, Grecia



L'installazione, la scelta delle protezioni e la valutazione dell'idoneità del carico devono essere eseguite da un elettricista qualificato.