

GEYER SMART SOLUTIONS

Έξυπνο Module Ελέγχου Ρολών Wi-Fi

GS-SHUTTER · 1,7 A · 18,5 mm

Έξυπνος έλεγχος ρολών, στοριών, τεντών και κουρτινών, τοπικά και από το κινητό.



ΘΕΣΗ 0–100% · WI-FI 2,4 GHz

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

Άνοιγμα, παύση, κλείσιμο και επιλογή θέσης μέσω Geyer Smart.

**ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΣΗΣ**

Ρύθμιση χρόνου διαδρομής για ακριβή ένδειξη και έλεγχο 0–100%.

**ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

Χειρισμός από διακόπτη δύο θέσεων ή στιγμιαία μπουτόν.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ**

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα και λειτουργία με βάση ανατολή/δύση.

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση εισόδου	100–240 VAC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο ρεύμα	1,7 A · επαγωγικό φορτίο
Έλεγχος θέσης	0–100% μετά τη βαθμονόμηση
Βαθμός προστασίας	IP22
Wi-Fi	2,4 GHz
Διαστάσεις	39 × 39 × 18,5 mm
Εγγύηση	2 έτη

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ**GEYER Smart**

Έλεγχος · Προγράμματα · Αυτοματισμοί

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Amazon Alexa



Google Home



Ivya Smart



Smart Life

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έξυπνη σκίαση για κάθε χώρο.

Ακριβής έλεγχος ρολών, στοριών, τεντών και κουρτινών, με τοπικό χειρισμό και έλεγχο από το κινητό.



ΣΑΛΟΝΙ

Ρυθμίστε τα ρολά για έλεγχο του φυσικού φωτός, της ιδιωτικότητας και της άνεσης.



ΒΕΡΑΝΤΑ / ΜΠΑΛΚΟΝΙ

Χειρίστετε απομακρυσμένα μια ηλεκτρική τέντα και δημιουργήστε προγράμματα.



ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

Ορίστε τα στορία ή τα ρολά να ανοίγουν και να κλείνουν βάσει προγράμματος.



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Αυτοματοποιήστε τη σκίαση με βάση το ωράριο και τις ώρες ανατολής και δύσης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πίσω από τον διακόπτη

2 ΣΥΝΔΕΣΗ

Κινητήρας - S1 / S2

3 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Θέση 0–100%

4 ΕΛΕΓΧΟΣ

Τοπικά και από το κινητό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Η εγκατάσταση γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Απαιτείται ουδέτερος αγωγός και Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ο κινητήρας πρέπει να είναι συμβατός και έως 1,7 A.
- Για ένδειξη θέσης 0–100% απαιτείται βαθμονόμηση.



GEYER Smart

Έλεγχος σκίασης σε μια σθόνη

Άνοιγμα, παύση, κλείσιμο, θέση και αυτοματισμοί ανατολής/δύσης.