

GEYER SMART SOLUTIONS

Modulo Wi-Fi smart per tapparelle

GS-SHUTTER · 1,7 A · 18,5 mm

Controllo locale e remoto di tapparelle, veneziane, tende da sole e tende motorizzate tramite GEYER Smart.



POSIZIONE 0-100% · Wi-Fi a 2,4 GHz

**CONTROLLO REMOTO**

Apri, arresta, chiudi e seleziona la posizione tramite l'app GEYER Smart.

**CALIBRAZIONE DELLA POSIZIONE**

Imposta il tempo di percorrenza per controllare e visualizzare con precisione la posizione dallo 0% al 100%.

**CONTROLLO LOCALE**

Comando tramite interruttore a bilanciere o pulsanti compatibili.

**PROGRAMMI E AUTOMAZIONI**

Programmi settimanali e automazioni in base all'alba e al tramonto.

DATI TECNICI PRINCIPALI

Tensione di ingresso	100-240 VAC
Frequenza	50-60 Hz
Corrente massima	1,7 A · carico induttivo
Controllo della posizione	0-100% dopo la calibrazione
Protezione	IP22
Connettività	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth
Dimensioni	39 x 39 x 18,5 mm
Garanzia	2 anni

ECOSISTEMA CONNESSO**GEYER Smart**

Controllo · Programmi · Automazioni

COMPATIBILITÀ

Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP DISPONIBILE SU

Schermatura smart per ogni ambiente.

Controllo preciso di tapparelle, veneziane, tende da sole e tende motorizzate, localmente e da smartphone.



SOGGIORNO

Regola le tapparelle per gestire la luce naturale, la privacy e il comfort.



TERRAZZA / BALCONE

Controlla una tenda motorizzata da remoto e crea programmi.



CAMERA DA LETTO

Programma l'apertura e la chiusura automatiche di veneziane o tapparelle.



NEGOZIO / OSPITALITÀ

Automatizza la schermatura in base agli orari, all'alba e al tramonto.

DALL'INSTALLAZIONE AL CONTROLLO SMART

1

INSTALLAZIONE

Dietro l'interruttore

2

COLLEGAMENTO

Motore · S1 / S2

3

CALIBRAZIONE

Posizione 0-100%

4

CONTROLLO

Locale e da smartphone

REQUISITI IMPORTANTI DI UTILIZZO

- Installazione da parte di un elettricista qualificato.
- Sono richiesti il conduttore neutro e una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- Usare un motore compatibile fino a 1,7 A.
- La calibrazione è necessaria per il controllo 0-100%.



GEYER Smart

Schermatura in un'unica vista

Apertura, arresto, chiusura, posizione e automazioni alba/tramonto.