

GEYER SMART SOLUTIONS

Smartes Wi-Fi-Rollladenmodul

GS-SHUTTER · 1,7 A · 18,5 mm

Lokale und ferngesteuerte Bedienung von Rollläden, Jalousien, Markisen und Vorhängen über GEYER Smart.



POSITION 0–100 % · Wi-Fi 2,4 GHz



FERNSTEUERUNG

Öffnen, stoppen, schließen und Position über die GEYER Smart App wählen.



POSITIONSKALIBRIERUNG

Laufzeit für genaue Positionsanzeige und Steuerung von 0–100 % einstellen.



LOKALE BETIENUNG

Bedienung über kompatiblen Wippschalter oder Taster.



ZEITPLÄNE & AUTOMATISIERUNGEN

Wochenpläne und Automatisierungen nach Sonnenauf- und -untergang.

TECHNISCHE KERNDATEN

Eingangsspannung	100–240 VAC
Frequenz	50–60 Hz
Maximalstrom	1,7 A · induktive Last
Positionssteuerung	0–100 % nach Kalibrierung
Schutzart	IP22
Wi-Fi	2,4 GHz
Abmessungen	39 × 39 × 18,5 mm
Garantie	2 Jahre

VERNETZTES ÖKOSYSTEM



GEYER Smart

Steuerung · Zeitpläne · Automatisierungen

KOMPATIBILITÄT



Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP VERFÜGBAR BEI



Smarte Beschattung für jeden Raum.

Präzise Steuerung von Rollläden, Jalousien, Markisen und Vorhängen, lokal und per Smartphone.



WOHNZIMMER

Rollläden für Tageslicht, Privatsphäre und Komfort einstellen.



TERRASSE / BALKON

Motorisierte Markise aus der Ferne bedienen und Zeitpläne erstellen.



SCHLAFZIMMER

Jalousien oder Rollläden automatisch öffnen und schließen.



GESCHÄFT / GASTRONOMIE

Beschattung nach Öffnungszeiten sowie Sonnenauf- und -untergang automatisieren.

VON DER INSTALLATION ZUR INTELLIGENTEN STEUERUNG

1

INSTALLATION

In der Schalterdose

2

ANSCHLUSS

Motor - S1 / S2

3

KALIBRIERUNG

Position 0–100 %

4

STEUERUNG

Lokal und per Smartphone

WICHTIGE ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN

- Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand.
- Neutralleiter und Wi-Fi 2,4 GHz sind erforderlich.
- Kompatiblen Motor bis 1,7 A verwenden.
- Für die Positionssteuerung 0–100 % ist eine Kalibrierung erforderlich.



GEYER Smart

Beschattung in einer Ansicht

Öffnen, Stopp, Schließen, Position und Automatisierungen nach Sonnenzeiten.