

1

GS-V02 – Smartes Wi-Fi-Wasserventil

Variantenauswahl und Installation



FERNSTEUERUNG DER WASSERZUFUHR DREI VENTILVARIANTEN

Öffnungsgrad 0–100 %, Zeitpläne und Automatisierungen
über GEYER Smart.

Stromversorgung	DC 5 V / 2 A
Maximaldruck	1,0 MPa (10 bar)
Schutz	IP65
Netzwerk	Wi-Fi 2,4 GHz

VARIANTE AUSWÄHLEN

GS-V02-DN15

DN15 · 1/2" BSP

GS-V02-DN20

DN20 · 3/4" BSP

GS-V02-DN25

DN25 · 1" BSP

INSTALLATIONSSCHRITTE

- 1 Passende Variante wählen und BSP-Gewinde prüfen.
- 2 Wasserzufuhr absperrn und Durchflussrichtung prüfen.
- 3 Ventil mit dichten, kompatiblen Anschlüssen montieren.
- 4 Mitgeliefertes Netzteil (DC 5 V / 2 A) vor Wasser geschützt anschließen.

PRODUKTÜBERSICHT



MANUELLE TASTE

Kurz drücken: öffnen / schließen

5 Sekunden halten: Kopplungsmodus

Blaue LED: Wi-Fi-Status

VOR DEM KOPPELN

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang, Bluetooth aktiviert.

Smartphone in der Nähe des Ventils halten.

SICHERE INSTALLATION

Installation ausschließlich durch eine
Fachkraft bei abgesperrter Wasserzufuhr.

IP65-SCHUTZ

Nicht eintauchen. Netzteil und Anschlüsse vor
Wasser schützen.

Kopplung und Grundfunktionen

GEYER Smart | Wi-Fi 2,4 GHz



GEYER Smart

App herunterladen und Konto erstellen oder anmelden.



ZUM DOWNLOAD SCANNEN

„Registrieren“ wählen oder anmelden.

IN 5 SCHRITTEN HINZUFÜGEN & KOPPELN

Das Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang verbunden sein.

1

Auf „+“ oder „Gerät hinzufügen“ tippen.

2

Taste 5 Sekunden halten, bis die blaue LED schnell blinkt.

3

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz auswählen und Passwort eingeben.

4

Warten und auf „Fertig“ tippen.

5

Öffnungsgrad und Zeitpläne prüfen.

GRUNDFUNKTIONEN



ÖFFNEN / SCHLIESSEN

Fern- und lokale Steuerung.



ÖFFNUNGSGRAD 0–100 %

Einstellbar in 10%-Schritten.



ZEITPLÄNE

Bis zu 30 Zeitpläne pro Tag.



AUTOMATISIERUNGEN

Mit kompatibelem Leckagesensor.

WENN DAS KOPPELN FEHLSCHLÄGT

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz, Internet, Bluetooth und Netzwerknennwort prüfen.

Smartphone und Ventil näher an den Router bringen.

Manuelle Taste erneut 5 Sekunden halten, bis die blaue LED schnell blinkt.



HANDBÜCHER & DOKUMENTE

Scannen für die ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Produktdokumente.