

GEYER SMART SOLUTIONS

Smartes Wi-Fi-Wasserventil

GS-V02 · DN15 / DN20 / DN25

Wasserzufuhr per Smartphone mit Öffnungsgrad, Zeitplänen und Automatisierungen steuern.



IP65 · 1,0 MPa · Wi-Fi 2,4 GHz



FERNSTEUERUNG

Wasserzufuhr über GEYER Smart öffnen und schließen.



ÖFFNUNGSGRAD EINSTELLEN

Ventilstellung von 0 bis 100 % in 10 %-Schritten wählen.



ZEITPLÄNE & COUNTDOWN

Bis zu 30 Zeitpläne pro Tag und Countdown-Funktion.



AUTOMATISCHER LECKAGESCHUTZ

Automatische Absperrung mit kompatibeltem Sensor.

TECHNISCHE KERNDATEN

Varianten	DN15 · DN20 · DN25
Anschlüsse	1/2" · 3/4" · 1" BSP
Stromversorgung	DC 5 V / 2 A · Netzteil enthalten
Maximaldruck	1,0 MPa (10 bar)
Schutz	IP65
Materialien	AISI 304 · technische Kunststoffe
Temperatur	-30 °C bis +60 °C
Garantie	2 Jahre

VERNETZTES ÖKOSYSTEM



GEYER Smart

Steuerung · Zeitpläne · Automatisierungen

KOMPATIBILITÄT



Amazon Alexa



Google Home



Tuya Smart



Smart Life

APP VERFÜGBAR BEI



Smarte Wassersteuerung für jede Installation.

Eine Plattform, drei Ventilgrößen und Steuerung von überall.



HAUSWASSERVERSORGUNG

Fernabspernung und zeitgesteuerte Kontrolle der Hauptleitung.




GARTENBEWÄSSERUNG

Bewässerungsleitung mit Zeitplänen und Öffnungsgrad steuern.



FERIENHAUS

Wasserzufuhr bei unbewohntem Objekt aus der Ferne verwalten.



LECKAGESCHUTZ

Automatische Abspernung mit kompatibelem Leckagesensor.

VON DER GRÖSSENWAHL ZUR INTELLIGENTEN STEUERUNG

1 AUSWAHL
DN15 · DN20 · DN25

2 INSTALLATION
Richtige Flussrichtung

3 KOPPELN
GEYER Smart · Wi-Fi 2,4 GHz

4 AUTOMATISIERUNG
Zeitpläne · Leckage

WICHTIGE ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN

- Richtige Größe und kompatibles BSP-Gewinde wählen.
- Installation ausschließlich durch eine Fachkraft bei abgesperrter Wasserzufuhr.
- IP65 schützt vor Strahlwasser – Gerät und Netzteil nicht eintauchen.
- Fernsteuerung erfordert Strom, Wi-Fi und Internet.



GEYER Smart

Wassersteuerung auf einem Bildschirm

Öffnungsgrad, Zeitpläne und Leckageschutz.