

1

GS-V02 - Valvola dell'acqua Wi-Fi smart

Scelta variante e installazione

CONTROLLO REMOTO DELL'ACQUA
TRE VARIANTI DI VALVOLARegolazione 0-100%, programmi e
automazioni tramite Geyer Smart.

Alimentazione	DC 5 V / 2 A - alimentatore incluso
Pressione massima	1,0 MPa (10 bar)
Protezione	IP65
Rete	Wi-Fi a 2,4 GHz + Bluetooth

SELEZIONE DELLA VARIANTE

GS-V02-DN15

DN15 - 1/2" BSP

GS-V02-DN20

DN20 - 3/4" BSP

GS-V02-DN25

DN25 - 1" BSP

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE

- 1 Scegliere il codice corretto e verificare il raccordo BSP.
- 2 Chiudere l'acqua e verificare la direzione del flusso.
- 3 Montare la valvola con raccordi compatibili e a tenuta.
- 4 Collegare l'alimentatore DC 5 V / 2 A in un punto protetto.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



PULSANTE MANUALE

Pressione breve: apri / chiudi

Tenere premuto per 5 s, finché il LED blu non
lampeggia rapidamente.

LED blu: stato Wi-Fi

PRIMA DELL'ABBINAMENTO

Rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet - Bluetooth attivo.

Tenere il telefono vicino alla valvola.

INSTALLAZIONE SICURA

Installatore qualificato e
acqua chiusa.

PROTEZIONE IP65

Non immergere. Proteggere
alimentatore e collegamenti.

2

Abbinamento e uso di base

GEYER Smart | Wi-Fi a 2,4 GHz



GEYER Smart

Scaricare l'app e creare un account o accedere.



SCANSIONA PER SCARICARE

Selezionare "Registrati" o accedere.

AGGIUNTA E ABBINAMENTO IN 5 PASSAGGI

Il telefono deve essere connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.

1

Toccare "+" o "Add Device".

2

Tenere premuto 5 s finché il LED blu non lampeggia rapidamente.

3

Toccare "Add" e inserire i dati della rete Wi-Fi a 2,4 GHz e la relativa password.

4

Attendere e toccare "Done".

5

Controllare apertura, percentuale e programmi.

FUNZIONI PRINCIPALI



APRI / CHIUDI

Controllo remoto e locale.



POSIZIONE 0-100%

Apertura a passi del 10%.



PROGRAMMI

Programmi giornalieri illimitati.



AUTOMAZIONI

Funziona con un sensore compatibile per il rilevamento delle perdite d'acqua.

SE L'ABBINAMENTO NON RIESCE

Verificare la connessione alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz, l'accesso a Internet, il Bluetooth e la password della rete.

Avvicinare il telefono e la valvola al router.

Tenere di nuovo premuto il pulsante per 5 s finché il LED blu non lampeggia rapidamente.



MANUALI E DOCUMENTI

Scansionare per il manuale completo e gli altri documenti del prodotto.